

# Buchbinderische Verarbeitung von Beiheftern

Stand: Februar 2011

---

Alle Angaben, falls nicht besonders erwähnt, verbindlich für die Verarbeitung im Klebebinder und Sammelhefter.

---

## 1. Formate

*Klebebinder:*

Min.: 105 x 148 mm

Max.: Format des Trägerproduktes

*Sammelhefter:*

Min.: 115 x 148 mm

Max.: Format des Trägerproduktes

Angeschnittene Seiten müssen einen Beschnitt von 4 mm haben

## 2. Papiergewicht und Umfänge

*Matt gestrichene Papiere (Vol. 1,0)*

2-seitig: 120g/m<sup>2</sup> – 300g/m<sup>2</sup>

4-seitig: 100g/m<sup>2</sup> – 300g/m<sup>2</sup>

6-seitig: 60g/m<sup>2</sup> – 250g/m<sup>2</sup>

≥ 8-seitig: 54g/m<sup>2</sup> – 200g/m<sup>2</sup>

*Glänzend gestrichene Papiere*

2-seitig: 135g/m<sup>2</sup> – 350g/m<sup>2</sup>

4-seitig: 135g/m<sup>2</sup> – 350g/m<sup>2</sup>

6-seitig: 100g/m<sup>2</sup> – 300g/m<sup>2</sup>

≥ 8-seitig: 80g/m<sup>2</sup> – 250g/m<sup>2</sup>

## 3. Beschaffenheit

Bei Beiheftern mit Altarfalz/Wickelfalz (eingefalzte Klappen) müssen die Seiten 5mm zum Vorderschnitt zurückliegen. Es ist ein Abstand der Klappen von 10 mm zum Bund zu berücksichtigen.

*Klebebinder:*

Beihefter dürfen im Rücken nicht geheftet sein. Zum Bund hin offene Wickelfalzprodukte lassen sich grundsätzlich verarbeiten.

*Sammelhefter:*

Für die Verarbeitung mit Saugeröffnung müssen die Falzbogen am Kopf geschlossen sein. Für die Greiferöffnung ist ein Greiffalz von 8 mm am Vorderschnitt mind. erforderlich.

## 4. Bereitstellung

Spätestens vier Arbeitstage (*frühestens zehn Arbeitstage*) vor planmäßigem Verarbeitungsbeginn und mind. zwei Tage vor Anlieferung telefonisch avisieren.

## 5. Verpackung

Je nach Beschaffenheit des Produktes in Kartons oder auf Paletten.

*Kartons:*

Die Beihefter sind in der gleichen Richtung liegend spielfrei, durch Zwischenstege und -bögen gegen Verrutschen geschützt und mit einer Griffhöhe von mind. 100 mm zu verpacken.

*Paletten:*

Die Beihefter dürfen innerhalb der Lage nicht kreuzweise gelegt sein; jede Lage ist mit einem mind. 2 mm dicken Zwischenboden zu versehen. Gestretchte Paletten müssen mit einem Ecken- / Kantenschutz versehen sein. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich auf Euro-Paletten.

## Sonderanforderungen

Produkte sowie Warenproben, als auch Anforderungen, die von den oben genannten Daten abweichen, müssen vor Produktion gesondert angefragt, rechtzeitig bemustert und evtl. einem Testlauf unterzogen werden.